



**ZOHD SYSTEM LIAN**  
SMART HOME

متن مقدمه:

**شرکت زهد سیستم لیان** در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد و در سال ۱۳۹۳ وارد زمینه کاری طراحی و تولید سیستم های هوشمند ساختمان قرار گرفت. سال های ۹۳ الی ۹۵ صرف تحقیق، نمونه سازی و اجراهای پایلوت شد و در نهایت از پاییز ۹۵ فروش رسمی و اولین نمونه از محصولات آماده سرویس دهی شدند و تا به امروز بطور متوسط، بروزرسانی های سخت افزاری و نرم افزاری ۲ بار در سال انجام شده است. روند بروزرسانی ها بدون هیچ وقفه ای با هدف افزایش کارایی و بهینه سازی محصولات ادامه دارند و با بروز ترین تغییرات دنیای الکترونیک همگام می باشند. شرکت در سال ۱۳۹۴ به عضویت پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر در آمد و در سال ۱۳۹۵ موفق به کسب تاییدیه دانش بنیان - نوپا گردید. با افزایش روند تولید و فروش طی سالیان متمادی، در سال ۱۳۹۸ موفق به کسب تاییدیه دانش بنیان - تولیدی گردید.


## فهرست

۲	کنترل پانل ۷ اینچ.....
۳	کلید هوشمند لمسی.....
۴	رله هوشمند.....
۵	سنسور IR هوشمند.....
۶	باتری پشتیبان.....
۷	درایور RGB.....
۸	اکسس کنترل.....
۹	پلیمر و آمپلی فایر.....
۱۰	اسپیکر سقفی.....
۱۱	هوش پارتی.....


سرور مرکزی سیستم هوشمند ZSL و اجرا کننده تمامی سناریوهای هوشمند ساختمان. همه تجهیزات در ارتباط و کنترل تاج پنل ZSL می باشند.

مشخصات مکانیکی

اندازه	ابعاد
۱۹۵×۱۲۰	ابعاد قاب جلو
۱۵۴×۸۴	ابعاد پنل بتل
۱۸۰×۱۱۶	ابعاد حلقه نصب
۶	ارتفاع
۱۶۸×۱۰۳	ابعاد قوطی



تمامی اندازه ها از مرکز تا مرکز می باشد




- بروزرنده بر قدرت ARM محصول شرکت امریکایی
- نمایشگر رنگی 7 اینچ با کیفیت 480\*800 پیکسل
- صفحه لمسی خارجی 7 اینچ شرکت لنوو - Full Glass
- پروتکل های سیستم هوشمند RS485 و 433MHz
- ساعت و تقویم داخلی
- پشتیبانی از کارت حافظه 16GB و آپشن قاب عکس دیجیتال
- ارتباط در شبکه موبایل GSM و GPRS
- تغذیه 12 ولت 2 آمپر
- قاب آلومینیوم - رنگ بندی
- اجرای سناریوهای هوشمند
- پشتیبانی از اپ اندروید و آیفن در بازار و سبب اپ



## کلید هوشمند لمسی (ZSL-SW2(4)-lite(pro)


بهترین جایگزین کلید های سنتی با ظاهری زیبا و ترکیبی از فلز و شیشه. در قوطی های مختلف برقی نصب می شود. دارای رنگبندی پس زمینه و قاب می باشد.



### مشخصات مکانیکی


اندازه	ابعاد
اندازه قاب جلو	۸۷×۸۷
ابعاد پشت کلید	۵۴×۵۱
ابعاد قطعه نصب	۸۰×۷۳
ارتفاع	۵۱
ابعاد قوطی	۷۰×۷۰×۵۰

تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد



-  رله های با قدرت 250 ولت 10 آمپر
-  تغذیه 12 ولت 1 آمپر
-  شیشه ضد خش رنگ بندی
-  قاب آلومینیوم - رنگبندی
-  بردارنده پر قدرت ARM
-  پروتکل های سیستم هوشمند 433MHz و RS485
-  در چهار نسخه 2 پل و 4 پل - لایت و پرو
-  انتخاب رنگ LED پشت دکمه ها

رله هوشمند ZSL يك مجموعه كامل از ورودی و خروجی های مورد نیاز می باشد. به کنترل ریل متصل و در تابلو برق ساختمان نصب می شود.



### مشخصات مکانیکی

اندازه	تعداد
طول	۱۴۵
عرض	۹۰
ارتفاع	۴۰

تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشند



رله های با قدرت 250 ولت 10 آمپر

نسخه 12 ولت 2 آمپر

نصب ریلی در جعبه فیوز

پردازنده بر قدرت ARM

برونکل های سیستم هوشمند RS485 و 433MHz

در چهار نسخه 3 رله و 6 رله- لایت و پرو

دکمه های فشاری کنترل دستی رله

2 زون ورودی تشخیص حرکت

2 زون ورودی دکتور دود و گاز

خروجی های 12 ولت 2 آمپر درب، قطع کن گاز و آبریز خطر

ورودی های فرمان 220 ولت

پشتیبانی از اپ اندروید و آیفن در بازار و سبب اپ


تشخیص قطع و وصل برق شهر

نمایشگرهای LED نشانگر وضعیت سنسورها و شبکه ها



## سنسور IR هوشمند ZSL-IR-V1

سنسور مادون قرمز هوشمند برای کنترل وسایل ریموت دار، کنترل ترموستات، کولرهای اسپلیت و کنترل پلیرهای سیستم صوتی و سینمای خانگی در سیستم هوشمند ZSL



### مشخصات مکانیکی


اندازه	نوع
۷۴	قطر
۲۵	ارتفاع

تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.



- تذخه 12 ولت 1 آمپر 
- بمه پلاستیک - نصب سقفی 
- پردازنده پر قدرت ARM 
- پروتکل های سیستم هوشمند RS485 و 433MHz 
- فرستنده IR 360 درجه 
- یادگیری انواع ریموت کنترل کولرهای اسپلیت 
- یادگیری ریموت سیستم صوتی 

باتری پشتیبان ZSL سیستم هوشمند را در زمان مورد نیاز روشن نگه می دارد و در این زمان سیستم درگیر اعلام حریق و کنترل درب ها فعال باقی می ماند.



### مشخصات مکانیکی

اندازه	ابعاد
115	طول
90	عرض
40	ارتفاع

تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد

باتری لیتیومی 2 آمپر ساعت 3 سل

ورودی / خروجی فونیکس

بدنه پلاستیک نصب ریلی در جعبه فیوز

شارژر: آداپتور 12 ولت 2 آمپر

آی سی محافظ باتری

ولتاژ خروجی 12 ولت 2 آمپر




## درايور RGB هوشمند ZSL-RGB-V1

انتخاب رنگ روشنایی RGB در يك طيف گسترده از رنگ ها با استفاده از درايور RGB هوشمند ZSL در سيستم هوشمند، اجرای سناريو های مختلف از جمله فید شدن، فلاشر و رنگین کمان و ترکیبی از آنها.

### مشخصات مکانیکی

اندازه	ابعاد
110	طول
03	عرض
6	ارتفاع

نمایش اندازه ها به میلیمتر می باشند



تغذیه 12 ولت 1 آمپر



بدنه پلاستیک - نصب ریلی در جعبه فیوز



پروتکل های سیستم هوشمند RS485 و 433MHz



توان خروجی RGB 60 وات




## اکسس کنترل کد و کارت

با زدن درب ضد سرقت، درب بازکنی، درب کوچک یا هر دری بدون نیاز به کلید سنتی، تنها با وارد کردن کد رمز و یا نگه داشتن کارت RFID مقابل اکسس کنترل، از کلید سنتی برای مواقع ضروری می توان استفاده کرد. درب رو برای دیگران در زمانی که منزل نیستید باز کنید.

### مشخصات مکانیکی

اندازه	ابعاد
۱۱۵×۷۵	ابعاد قاب جلو
۲۰	ارتفاع

تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشند.



تغذیه DC 12V 1 آمپر



بدنه پلاستیک ABS



صفحه کلید با دکمه های لمسی



گیرنده کارت RFID مدل ID



ورودی دکمه فشاری درب باز کن



اتصال زنگ اخبار




مدیریت کاربران کد و کارت و ترکیبی از هر دو



## پلیمر و آمپلی فایر دیواری

پلیمر و آمپلی فایر دیواری با تکنولوژی نیمه هادی در تقویت صدا، کیفیت بالا و حجم کم و مصرف برق بسیار پایینی را به ارمغان دارد. سیستم استریو در بخش صدا



### مشخصات مکانیکی

اندره	ابعاد
اندازه قاب جلو	۸۶×۸۶
ابعاد پشت پیل	۶۴×۶۴
ابعاد حلقه نصب	۷۴×۷۴
ارتفاع	۵۰
ابعاد قوطی	۷۰×۷۰×۵۰

تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشند

- IC آمپلی فایر SMD 30 وات 
- سیستم صدای استریو 4 کانال 
- ورودی های صدا: بلوتوث - TV - رادیو - Sdcard - USB - FM 
- اتصال 1 الی 4 اسپیکر سقفی 
- نمایشگر 2 اینچ TFT 1.5 
- دکمه های لمسی کاربری 
- ریموت کنترل IR 
- تغذیه AC 220v 
- بدنه پلاستیک ABS 




## اسپیکر سقفی

اسپیکر سقفی با کیفیت و قدرت ۴۰ وات مناسب برای اتصال به آمپلی فایر های دیواری و سقفی. طول عمر بالا بدون کاهش کیفیت صدا، استفاده از فاب های بدون فریم و بدون استفاده از آهنربا

### مشخصات مکانیکی

نوع	ابعاد
۴۳.	ابعاد قاب جلو
۹.	ابعاد پشت
۴۰.	گردر

تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد



پاسخ فرکانسی 20-50 kHz



فیلتر کراس اوور



حداکثر توان 40 وات



مقاومت سیم بیج 8 اهم



فاب فریم لس غیر آهنربایی



ترکیب تویتر و ساب



بدنه پلاستیک ABS و فلز




بک دستگاه روشنایی ۴ کاره مناسب برای استفاده در برنامه های شادی و جشن ها در انواع ساختمان های مسکونی، اداری و تفریحی.  
 دارای قابلیت نصب بصورت دیویمه و استفاده بصورت پرتابل (قابل حمل)

### مشخصات مکانیکی

اندازه	مقدار
طول	۱۷۰
عرض	۱۶۰
ضخامت	۸۰

نمایی از نحوه های به منظر می باشد.



بدنه فلزی رنگ کوره منبکی

تغذیه 95-220V AC 50-60Hz

توپ جادویی 15 وات

فلانشر 20 وات با فرکانس 20 بار در ثانیه

روشنایی 12 LED با دایمر 100%

2 عدد لیزر قرمز و سبز 30 میلی وات

ریموت کنترل IR کنترل مد

میکروفن داخلی و اکوالایزر تنظیم حالت و سرعت

512 DMX استاندارد در 14 کانال



